

Patent Abstract for Patent No. DE 3406907 A1 (Germany)

The invention concerns variants of a circular version for optical systems of high achievement. It applies with the manufacturing of photo objectives for example of the reprography and has to the goal of obtaining by the employment of light alloy for mounting plate and objective connecting piece a substantial economic effect. As manufacturing method adjusting tricks one uses.

⑬ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3406907 A1

⑤① Int. Cl. 3:
G02B 7/02

③① Aktenzeichen: P 34 06 907.0
③② Anmeldetag: 25. 2. 84
③③ Offenlegungstag: 4. 10. 84

③④ Unionspriorität: ③② ③③ ③①
04.04.83 DD WPG02B/249496


⑦① Anmelder:
Jenoptik Jena GmbH, DDR 6900 Jena, DD

⑦② Erfinder:
Klupsch, Paul, DDR 6902 Jena-Lobeda, DD

unveröffentlicht

⑤④ Ringförmige Linsenfassung für optische Systeme hoher Leistung

Die Erfindung betrifft Varianten einer ringförmigen Fassung für optische Systeme hoher Leistung. Sie findet Anwendung bei der Fertigung von Fotoobjektiven zum Beispiel für die Reprographie und hat zum Ziel, durch den Einsatz von Leichtmetall für Halterung und Objektivstutzen einen wesentlichen ökonomischen Effekt zu erzielen. Als Fertigungsverfahren wird Justierdrehen angewendet. Bei den erfindungsgemäßen Fassungen werden in einen Objektivstutzen die einzelnen optischen Bauelemente entweder einzeln in einem von drei Präzisionsrunddrähten gebildeten Innendurchmesser des Stutzens eingepaßt, die Fassungen in einen durchgehenden Gewindering eingepaßt oder direkt in einen halbkreisförmig ausgesparten Objektivstutzen eingepaßt und mit einer gemeinsamen Druckleiste durch Schrauben fixiert.



DE 3406907 A1

25-7-68

3406907

Patentanspruch

1. Ringförmige Fassung für optische Systeme in Hochleistungs-
objektiven, deren Objektivstutzen aus Leichtmetall beste-
hen, gekennzeichnet dadurch, daß das optische Bauelement
in einer Fassung aus Leichtmetall mit Außengewinde gehalten
5 ist, daß sich diese Fassung in einem durch Justier-
drehen hergestellten Ring mit Innengewinde befindet, daß
diese vereinigte Baugruppe in den Innendurchmesser des
Objektivstutzens eingepaßt ausgebildet ist, und der Innen-
10 durchmesser des Objektivstutzens aus drei jeweils 120°
versetzten Präzisionsrunddrähten, Folien oder Federble-
chen gebildet wird.
2. Ringförmige Fassung nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, daß der Objektivstutzen innen einen durchgehenden
15 Gewindering aufweist, daß in diesen Ring die Fassung der
optischen Bauelemente eingeschraubt und entsprechend dem
optischen Regime fixierbar ist.
3. Ringförmige Fassung nach Anspruch 1, gekennzeichnet da-
durch, daß die gefaßten optischen Baugruppen direkt in
einen Objektivstutzen eingepaßt sind, und der Objektiv-
20 stutzen in einem Teil seines inneren Umfanges eine der
Fassung angepaßte Form und der verbleibende Teil des
inneren Umfanges eine davon abweichende Form aufweist,
daß im Bereich der abweichenden Form des inneren Umfan-
ges des Objektivstutzens Schrauben zur Lagefixierung der
25 optischen Baugruppen vorhanden sind, daß zur Druckunter-
lage für sämtliche Baugruppen eine gemeinsame Leiste
vorgesehen ist.

Ringförmige Linsenfassung für optische Systeme hoher Leistung

Die Erfindung betrifft eine Fassung für optische Systeme hoher Leistung, wie sie zum Beispiel in Hochleistungs-
5 objektiven zur Reprographie zur Anwendung kommt und mittels Justierdrehen hergestellt wird.

Optische Systeme mit sehr hoher Leistung dürfen nur minimale Zentrierfehler aufweisen. Deshalb werden für solche Systeme die Fassungen der einzelnen optischen Bauelemente
10 durch Justierdrehen hergestellt. Unter optischen Bauelementen sind sowohl Einzellinsen als auch durch Ansprengen oder Kleben gefügte Linsengruppen zu verstehen.

Zum Justierdrehen wird die Linse nach den Linsenflächen ausgerichtet und das Bauteil in diesem Zustand durch Justierdrehen spanend bearbeitet. Das muß in trockenem Zu-
15 stand erfolgen. Dazu ist als Werkstoff Messing geeignet. Um beim Passen und Montieren der gefaßten Bauteile ein Festklemmen im Objektivzylinder zu vermeiden, wird für diesen Messing oder Stahl verwendet.

20 Die Erzeugnisse werden sehr schwer und unhandlich, die Ökonomie wird ungünstig.

Im WP 140 088 wird eine Fassungsvariante beschrieben, die insbesondere Leistungsverluste durch thermische Einflüsse minimiert. Danach können für Fassungen Materialien ver-
25 wendet werden, deren Ausdehnungskoeffizient dem des Glases nahekommt.

Es wurde vorgeschlagen, Titan, Grau- oder Perlsaug-
ungsweise Stahl einzusetzen. Um durch Justierdrehen die
erforderliche Qualität einzustellen, werden auf die thermisch
günstigen Fassungsteile Ringe aus gut bearbeitbarem Material
aufgebracht. Auch bei dieser Variante werden die Fertiger-
zeugnisse schwer und teuer.

Das Ziel der Erfindung besteht darin, bei der Herstellung
von Hochleistungsobjektiven das Gewicht des Endproduktes,
den Arbeitsaufwand und die Selbstkosten zu senken.

- 10 Die Erfindung hat die Aufgabe, die Fassungen der einzelnen
optischen Bauelemente eines Aufnahmeobjektives so zu ge-
stalten und im Objektivstutzen anzuordnen, daß ohne Einbuße
an optischer Leistung für den Stutzen Leichtmetall verwen-
det werden kann.
- 15 Die Aufgabe löst eine ringförmige Linsenfassung für optische
Systeme hoher Leistung erfindungsgemäß dadurch, daß für die
Optikfassungen Leichtmetall vorgesehen ist, und diese Ringe
in Justierdrehringe eingeschraubt und zum Beispiel verklebt
werden.
- 20 Eine besonders günstige Anordnung ergibt sich, wenn die zum
Justierdrehen vorgesehenen Ringe innen durchgängig mit Ge-
winde versehen werden und dadurch sowohl die Leichtmetall-
fassung mit der Linse als auch das gesamte Bauteil in eine
Spezialvorrichtung zum Justierdrehen aufgenommen werden
kann.
- 25 Durch Anwendung von Ringen gestufter Längen kann kombinati-
onsbedingten Längenänderungen Rechnung getragen werden.
Da für den Objektivstutzen auch Leichtmetall vorgesehen ist,
muß direktes Fügen vermieden werden. Es ist vorgesehen,
30 zwischen Rohrstutzen und Fassungen im Winkel von je 120° in
axialer Richtung drei Präzisionsrunddrähte aus Messing oder
Stahl anzubringen.
Um Fertigungstoleranzen des Leichtmetallobjektivstutzens zu
kompensieren, können die Runddrähte gestufter Durchmesser
aufweisen. Sie sind in ihrer Lage durch geeignete Mittel
35 zu fixieren. Anstelle der Präzisionsrunddrähte können auch
Federbleche Verwendung finden.

5


3406907

In Fig. 3 wird ein weiteres Ausführungsbeispiel dargestellt.
Der Objektivstutzen 4 weist keinen gänzlich kreisförmigen
Innendurchmesser, sondern in einem Teil seines inneren Um-
fanges eine der Fassung angepasste Kreisbogenförmige Form
5 und im verbleibenden Teil des inneren Umfanges eine davon
abweichende Form, auf. Die Lageorientierung der optischen
Bauteile geschieht in der Weise, daß mittels Schrauben 6
die vorher exakt vorgefertigten Fassungen 2 in Richtung des
halbkreisförmigen Objektivstutzenkörpers 4 gedrückt werden,
10 wo sie geeignet fixiert werden. Zwischen Schrauben 6 und
Fassungsteilen 2 kann als Druckunterlage eine gemeinsame
Leiste 7 verwendet werden.


- 6 -
- Leerseite -

Nummer:
Int. Cl.³:
Anmeldetag:
Offenlegungstag:


34 06 907
G 02 B 7/02
25. Februar 1984
4. Oktober 1984



Figur 1



Figur 2



Figur 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.